

ACTELLIC 50 EC

Taimekaitsevahend INSEKTITSIID

Preparaadi vorm: Emulsioonikonsentraat (EC)
Toimeaine: 500 g/l metüülpirimifoss
Kasutusala: Laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates.
Desinseksiooni võivad teostada ainult firmad, kellel on vastav sertifikaat ja erivarustus.
Eesti reg. nr. 0129/30.09.11
Pakend: 50 ml, 100 ml, 200 ml, 1 l, 5 l, 20 l, 200 l
Valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Tootepartii nr: vaata pakendilt.

Sisaldab ohtlikke aineid metüülpirimifoss ja lahustibensiin (nafta), kerged aromaatsed ühendid.

Toode on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid.


Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi: Mistahes mürgitusnähu ilmnelisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. **Ravi:** Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Seejärel rakendada sümptomaatilist ravi. **Antidoodid:** atropiin, PAM või toksogoniin.

Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, vältida temperatuuri alla 0°C ja üle 25°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Pakendi purunemisel: Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.



Ettevaatust

H226 Tuleohtlik vedelik ja aur.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H304 Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P210	Hoida eemal soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Mitte suitsetada.
P261	Vältida tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud aine sissehingamist.
P280	Kanda kaitsekindaid / kaitserõivastust / kaitseprille / kaitsemaski.
P301 + P310	ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P331	MITTE kutsuda esile oksendamist.
P305 + P351 + P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P310	Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P362 + P364	Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
P391	Mahavoolanud toode kokku koguda.
P403 + P233	Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P501	Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.
EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.
SP1	Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada, vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Loa valdaja: Syngenta Polska Sp. z o.o., Ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa,
Tootja/pakendaja: Cheminova A/S, Thyboroenvej 76/78, 7673 Harboore, Denmark
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44011

Esmaabi

Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Nahale sattumisel, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke vee ja seebiga. Silmi loputage 15 minuti jooksul rohke värske veega, ka silmalaugude alt. Kemikaali sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Kemikaali allaneelamise korral mitte esile kutsuda oksendamist, pöörduda koheselt arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

Ravi: Teha koheselt maoloputus, vältides mao sisu sattumist hingamisteedesse. Seejärel rakendada sümptomaatilist ravi. **Antidoodid:** atropiin, PAM või toksogoniin.

Ettevaatusabinõud

SEE ON FOSFORORGAANILINE ÜHEND. Mitte kasutada toodet, kui arst on keelanud teil töötada fosfororgaaniliste ühenditega, karbamaatide või tiokarbamaatidega.

Toimemehhanism

Actellic 50 EC on pika toimeajaga kontaktne ja söötmürk. Toimeaine imendub kahjurputuka organismi kehapiinna ja seedetrakti kaudu. Samuti toimib kui fumigant, sattudes kahjurputuka organismi hingamisteede kaudu.

Kasutusjuhend

Kasutatakse laokahjurite tõrjeks tühjades hoidlates.

Tühjad hoidlad: laokahjurid, pritsida tühja ladu – **kuni 100 ml/100 m²**

Teraviljast tühjendatud ladu tuleb puhastada ja puhtad pinnad koheselt töödelda külmaerosool meetodil. Hoidlaid võib töödelda mitte hiljem kui 15 päeva enne uue teraviljasaagi ladustamist. Enne teravilja ladustamist tuleb ladu hoolikalt ventileerida.

Töölahuse valmistamine

Töölahuse kulunorm: töödeldud pinnad peavad olema küllaldaselt märgunud, kuid töölahus ei tohi neilt maha valguda.

Töölahuse kontsentratsioon: kontsentratsioon ei tohi ületada 8%, s.t 200 ml Actellic 50 EC-d 2,5 l vee kohta. Erinevate pindade küllaldaseks katmiseks töölahusega tuleb toote kulunormi (100 ml) lahjendada veega. Erinevate pindade töötlemiseks on vajalikud erinevad veekogused:

Metallpinnad (erinevad metallpinnad- tsingitud, värvitud kuni tugevalt roostetanud) – 2,5-5,0 l töölahust/100 m² kohta

Värvitud puidust pinnad (sileda- või karedapinnalised, õli- või emulsioonvärviga värvitud) - 2,5-5,0 l töölahust /100 m² kohta

Värvimata puidust pinnad – 5,0 l töölahust /100 m² kohta

Krohvitud pinnad – 7,0 l töölahust /100 m² kohta

Krohvimata tellisest pinnad – 15,0 l töölahust /100 m² kohta

Tööoode: 24 tundi pärast pihustamist ja sellele järgnevat 1 tunnist laohoone ventileerimist.

Pritsimistehnoloogia

Desinseksiooni teostamiseks kinnistes ruumides kasutada külmaerosool generaatorit automaatrežiimil, et vältida auru sissehingamist.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pesta pritsimisvarustus. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjendada paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna- ja põhjavee reostumist.

Resistentsus

Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitude saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Polska Sp. z o.o. edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk

Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend. Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest. Kõik soovitud toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada. Kuna resistentsuse teket ei ole võimalik ette näha, ei vastuta tootja kahju korvamise eest, mille on põhjustanud Actellic 50 EC ebatõhusus resistentsete kahjurite tõrjel.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company